

CONTROL4 CA-1

AUTOMATION CONTROLLER



CONTROL4® CA-1

C4-CA1

Der Control4® CA-1 Automation Controller ist der ideale Einstieg in eine Control4 Steuerung die Funktionen wie Sicherheit, Komfort und automatische Prozesse verbindet. Integrierte IP, ZigBee® und RS232 Schnittstelle, plus internen Steckplatz für optionale Z-Wave Plus™ Module. Ideal für Hauseigentümer, Mehrfamilien-Projekte und Hotelanwendungen die eine intelligente Lichtsteuerung, Temperaturreglung, Verschattung und Jalousie sowie Sicherheitsfunktionen, in einem gemeinsamen Konzept verbunden werden sollen.

- Der einfache und günstigste Einstieg in die Control4 Smart Home Welt
- Einstiegs Automation zur Überwachung von Sensoren und Steuerung von Jalousie, Temperatur und Licht
- Ausgestattet mit dem gleichen Control4 OS - samt ecosystem wie auch bei den EA-Controllern
- Integrierte Anschlüsse für IP(auchPoE), ZigBee, und RS232
- Erweiterungsplatz für optionale Z-Wave Module
- Ideal für kleine aber auch große Projekte im Mehrfacheinsatz
- Stromversorgung über CAT möglich – ideales Tool um ZigBee in großen Control4 Projekten zu verteilen

CONTROL4® CA-1 AUTOMATION CONTROLLER

Technische Daten

Bezeichnung	C4-CA1
<u>Anschlüsse</u>	
Network	Ethernet—10/100BaseT kompatibel (notwendig zur Programmierung), PoE Support
Wireless	Wireless N (2.4 GHz, 802.11n/g/b)
Wireless security	WPA/WPA2
Wireless Antenne	Externe SMA Anschlüsse
ZigBee Pro	802.15.4
ZigBee antenna	External reverse SMA connector
USB port	2 USB 2.0 ports, 500mA
Serial out	RJ45 port (RS-232)
Z-Wave	Integrierter Steckplatz für Control4 Z-Wave Module (optional erhältlich)
Z-Wave modules	C4-ZWE , C4-ZWH , C4-ZWU (optional)
<u>Strom</u>	
Spannungsversorgung	5VDC 3A, externes Netzteil im Lieferumfang
Netzteil	AC Power, 100-240V - 50-60 Hz (0.5A)
PoE	802.3af (<13W)
Stromverbrauch	Max 15W (51 BTU/hr)
<u>Weitere Daten</u>	
Umgebungstemperatur	0° - 40°C
Lager Temperatur	-20° - 70°C
Maße	14 × 14 × 3.8 cm
Gewicht	0.3 kg
inkl. Verpackung	0.68 kg

Web Info's



Abmessungen

